



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

環境に優しいアスファルト付着防止剤

エコス#200

エコマーク認定商品です。(認定番号16110003号)

用途

舗装現場：タイヤローラー

合材プラント：トロリー・スキップ・ベルコン・ダンプ等

特徴

1. 消防法危険物に該当しません。(指定可燃物です。)
2. 植物油系を主成分としています。
3. 環境に配慮した原材料を使用しています。
4. 生分解度が高く、87% (OECD301C準拠) です。
5. 魚毒性試験(OECD No.203準拠)でも安全が確認されております。
6. 希釈タイプです。軽油に比べコストダウンが図れます。
7. 希釈液は、アスファルトをカットバックしません。



環境中で分解しやすいオイル
生分解度28日で60%以上
(OECD301C試験による)

エコマーク認定番号
第16110003号
使用契約者名：信越産業株式会社

使用方法

1. 水で希釈して使用します。弊社、レジナーズプレーASセットで塗布することをお勧めします。
2. 希釈液は静置しておくことと分離することがありますが簡単な攪拌により均一になります。
3. 希釈倍率

用途	倍率
ストレートアスファルト	40倍
改質アスファルト	20倍
高粘度アスファルト	10倍
転圧ローラー	50倍以上

※当社の実験データのため、保証値ではありません。使用時の外気温・合材温度等により倍率は変わります。



エコス#200(20倍希釈液)



ダンプ荷下ろし後

使用上の注意

1. 希釈液が分離することがありますが、簡単な攪拌で均一なエマルションになります。
2. 雨水等が入らないように十分に注意して下さい。蓋をしっかりと閉めて横置きにするかシート等をかぶせての保管をお勧めします。直射日光を避けて保管して下さい。
3. 0℃以下になる場所での使用は凍結対策をお願い致します。
4. 希釈後、長時間が経過すると析出物が発生する可能性があります。

荷 姿

180kgドラム缶、16kg缶

信越産業株式会社 本社 〒115-0045

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町13-5(山口ビル3F)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鞆銅笹森5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

東京都北区赤羽1-52-10

☎048-812-1160 FAX048-878-2309
☎0166-74-4805 FAX0166-36-4245
☎06-6909-7101 FAX06-6909-7173
☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823
☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261
☎019-684-4367 FAX019-684-2157
☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084
☎096-388-1027 FAX096-388-1028

<http://www.shin-etsu.co.jp>

E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
E-mail : hiroshima@shin-etsu.co.jp
E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp