



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

レイタンス固定剤 レジナー#802

蒸気養生によるコテ仕上げ面の
肌荒れを防ぎます。

主成分並びに性状

1. 主成分は、高濃縮型特殊洗剤（非イオン型界面活性剤）です。
2. 透明油状のどろっとした水溶性液体です。

特徴

1. 水で20倍に希釈して使用しますので、AE剤・台所用洗剤と比べ経済的です。
2. 1日2回脱型の急激な養生条件でも、十分な効果を発揮します。
3. バキュームによる脱型が、よりスムーズに行えます。

用途

1. コンクリート製品のコテ仕上げ面の肌荒れの防止。
2. ヒューム管の内面のメクレ防止。
3. その他の膜養生全般。

使用方法

1. レジナー#802を水で20倍に希釈し、コンクリート製品のコテ仕上げ面にスプレー等で散布して下さい。希釈の際は、所定量の水（19部）にレジナー#802（一部）を攪拌しながら加えて下さい。
2. 散布時期は、製品の締固め後であれば、コテ仕上げの前でも後でも効果があります。
3. 標準散布量は、希釈液1ℓで約70～100㎡です。

荷姿

4 kg缶、18 kg缶