



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

レジナーM・M-2Z

コンクリート付着防止剤（油性）

主成分並びに性状

1. 黄褐色油状の液体です。
2. 主成分は、鉱油、特殊添加剤です。

特 徴

1. レジナーMはコンクリートのアルカリと化学反応をおこして非水溶性の被膜をつくりコンクリートの密着をさまたげます。余分な所に付着したコンクリートは凝固後でも軽くたたきただけで除去することができます。
2. レジナーMには、防錆及び清浄作用があります。
3. 消防法危険物第四類第三石油類に該当します、火気に御注意下さい。
4. レジナーMは高粘度タイプ、レジナーM-2Zは低粘度タイプでスプレー塗布が可能です。

用 途

コンクリート付着防止剤

ミキサー、ホッパー、型枠の合わせ目（パイル、ポール、ヒューム管）、ボルト等々。

鉄板用付着防止剤

バイコン、インターロッキングブロック、空洞ブロック、等々。

使用方法

1. スプレー、ウェス、ハケ等でムラなく細部まで塗って下さい。
2. レジナーM、及びM-2Zの塗布面積は、1ℓ当たり25～35㎡です。

荷 姿 200ℓドラム缶、18ℓ缶