



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

## 《カラーコンクリート製品用白華防止システム》 新白華防止システム

# バリアエース # 1

(表面塗布型処理剤)

新しいカラーコンクリート用白華防止システムは表面塗布型処理剤バリアエース#1が、水溶性の白華防止剤であり、取り扱いが容易で、安全性が高くコンクリート本来の外観を変えることなくコンクリートの白華を抑制しますのでカラーバリューが高まりカラー製品の美観を大幅に向上します。

### 特 徴

1. 水溶性であり、引火性もなく作業者に安全です。
2. コンクリート表面に多少の湿気があっても使用できます。(脱型直後に使用可能です)
3. カラーコンクリート製品の白華防止、色彩維持に優れています。
4. コンクリート二次製品の白華防止に優れています。(バリアエース#1)
5. コンクリート製品の撥水性が得られ、汚れ等が防止できます。

### 使用方法

1. バリアエース#1はコンクリート製品の養生終了後、原液のまま塗布する。  
(スプレー、刷毛、ローラー等を使用)

塗布量 標準 3. 5 m<sup>2</sup>/kg — 

最大	5. 0 m <sup>2</sup> /kg
最小	2. 5 m <sup>2</sup> /kg

### 注意事項

1. 白華除去剤等でコンクリート表面処理をした面にはバリアエース#1の使用は絶対に避けて下さい。
2. 使用したスプレー、刷毛等の保管は乾燥しないうちに水洗いをして下さい。
3. 0℃以下で凍結いたしますが、少し暖めれば融解しますので良く振ってからご使用下さい。
4. 直射日光下には放置しないで下さい。分離、劣化の原因となります。  
(40℃以上にしないで下さい。)
5. バリアエース#1のみの使用でも相応の効果がありますが、バリアエース#2の併用使用を致しますと白華防止効果が更に向上いたします。  
(バリアエース#1と#2の併用をお勧めいたします)

荷 姿 18kg (1斗缶)

