



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

《カラーコンクリート製品用白華防止剤》

内添型白華防止剤

バリアエース # 2

新しいカラーコンクリート用白華防止剤バリアエース#2は、内添型タイプの白華防止剤で従来品よりも白華抑制機能が上回る製品です。安全性が高くコンクリート本来の外観を變えることなくコンクリートの白華を抑制しますのでカラーバリューが高まりカラー製品の美観を大幅に向上します。

特 徴

1. バリアエース#2はコンクリート、モルタルの打設時に添加することにより内部の防水性を高め、白華の原因となるアルカリイオンの流出を防ぎます。
2. 水溶性であり、コンクリート練り混ぜ水に奇麗に分散し均一な効果を示します。
3. 添加量はセメント量の1%添加で優れた効果が得られます。
4. カラーコンクリート製品の白華防止、色彩維持に優れています。
5. コンクリート二次製品の白華防止に優れています。(バリアエース#2)
6. 塗布型のバリアエース#1を併用すると相乗効果によりさらなる効果を発揮します。

使用方法

1. バリアエース#2はセメント量の1%をコンクリート練り水に添加して使用下さい。予め練り水に添加せず、後からバリアエース#2を添加しても差し支えありません。(バリアエース#2はセメント分散効果も若干有りますので添加量分の水を差し引いて下さい。)さらに性能アップを望む場合は2~5%位まで増量して下さい。

注意事項

1. 使用した器具、計量器等は乾燥しないうちに水洗いして下さい。
2. なるべく0℃以上の凍結しない場所で保管して下さい。
3. 直射日光下には放置しないで下さい。分離、劣化の原因となります。(40℃以上しない下さい)
4. 添加するバリアエース#2と同量の水量を減少させて試し練りして下さい。
5. 実配合では必要によって、フロー値又は、コンシステンシーによつて調整して下さい。

荷 姿

18kg (1斗缶)

