



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

## レジキュアH

### 脱型直後のコンクリート表面保護養生剤

レジキュアHは水系のアクリル系樹脂エマルジョンを主成分とするコンクリート養生剤で、コンクリートの初期材齢における保水効果を高め、セメント水和反応を良好な条件下で進行させることができますので、最適な養生効果が得られます。また、コンクリート中の水分の蒸発を抑えることで、クラックの発生を低減します。（建材試験センター性能試験報告）

### 用途

- コンクリート表面保護養生剤

### 主成分・性状

- 乳白色の液体です。
- 主成分はアクリル系樹脂エマルジョンです。
- コンクリートに悪影響はありません。

### 使用方法

- ①原液そのままのストレート使用タイプです。
- ②コンクリート脱型直後にレジキュアHをレジナーズプレー、ローラー、刷毛等で塗りむらがないように均一に散布して下さい。
- ③標準使用量は100～150g/m<sup>2</sup>（7～10m<sup>2</sup>/kg）です。

### 注意

- 塗膜が乾燥するまで、雨等の水が当たらないようにして下さい。
- 皮膚・粘膜又は衣類に触れたり、目に入らないようにして下さい。
- 使用後は密閉し、乾燥させないように保管して下さい。
- レジキュアHは0℃で凍結します。保管は直射日光、凍結を避けて下さい。
- コンクリート表面に塗布する場合、表面の汚れ、異物等は除去してから塗布して下さい。

### 荷姿

- 18kg ポリ容器



使用時の荷姿

