



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

多目的油性離型剤

レジナー#50

特 徴

1. 特殊添加剤の働きにより型枠への密着性に優れています、強力な離型力を発揮します。
2. 離型力が非常に強く、高倍率でも使用できますので、非常に経済的です。
3. 現在御使用の離型剤の離型力を強化するための添加剤としても御利用できます。
4. レジナー#50を使用したコンクリート製品は白く綺麗に仕上がります。

主成分並びに性状

1. 主成分 鉱油・特殊添加剤
2. 淡黄粘稠の油状の液体です。

(危険物等データベース登録確認書、登録番号4051-152276)

用 途

コンクリート製品全般

使用方法

1. 離型剤として使用する場合は原液1：灯油3～5の割合で希釈、良く攪拌してスプレー、ウエス、刷毛等で塗布して下さい。
2. 希釈方法としては灯油（希釈液）の中に攪拌しながら原液を入れますと、均一な希釈液が出来ます。
3. 塗布する希釈液は薄いほうが仕上がりは綺麗です、多量に塗布しても離型力は強くなりませんので、ご注意下さい。
4. 離型力強化剤として使用する場合は御使用の離型剤に、レジナー#50を10%程度混ぜて使用して下さい。

荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶