



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

さび&白華除去剤

サンパワー#1000

用途

マーク消し、金属製型枠の錆取り、コンクリートノロの除去
コンクリート製品の汚れ落とし、白華除去

主成分

アルカリ土類金属化合物、腐食抑制剤、特殊混合酸

使用方法

1. マーク消し、製品の汚れ落とし、（型枠の錆が製品に転移したものなど）
原液1に対し、水3～5ぐらいで御使用下さい。
2. コンクリートノロの除去の場合は、濃度を高くご使用下さい。
3. 型枠の錆取りの場合
 - ① 原液1に対し、水1～5ぐらいに（錆の程度により倍率をかえて下さい）希釈して型枠をどぶ付け、又はブラシ等で塗布して下さい。
 - ② 錆除去後、水又は苛性ソーダ、炭酸ソーダ等のアルカリ液で洗浄して下さい。
サンパワー#1000はさび止め剤ではありません。錆が除去されますと金属表面素地を綺麗に出しますので、錆が発生し易くなります。
 - ③ コンクリート製品の白華を除去する場合は、原液～3倍位で使用して下さい。
白華を除去した後、水洗いし乾燥後塗布型白華防止剤エフロフリー0 (OUT) を塗布するとさらに効果的です。

荷姿

20kgポリ容器、4kgポリ容器