



消泡添加剤#3

特 徴

1. 離型剤に添加して使用することによって、コンクリート製品表面の気泡（ピンホール）を減少させる効果があります。気泡の抜けにくい形状の製品、A E剤を使用した製品にご利用下さい。また型枠の表面の離型剤の厚みを均一にする効果がありますので、底面の大きな製品の油泡を減少する効果もあります。
2. 離型剤添加タイプのため、A E剤を使用したコンクリート製品にも効果を発揮します。
3. 当社離型剤に混合して出荷する事が出来ます（1%添加の場合、202ℓ/ドラム です）。

主成分並びに性状

消 泡 剤	．．．．．	特殊ノニオン型界面活性剤
分 散 剤	．．．．．	ポリオキシエチレンアルキルエーテル
密 度（25℃）	．．．．．	0.95 ～ 1.01
P H	．．．．．	3.0 ～ 5.0

用 途

1. PC板など、底面の大きな製品
2. 振動締固め製品全般の表面気泡の減少

使用方法

1. 油性ストレートタイプの離型剤に消泡添加剤#3を1%前後添加して下さい。
2. 過剰に添加すると型枠のカスが多くなる場合がありますのでご注意下さい。

荷 姿

17kg缶 、 4kg缶

※生コンに混ぜるタイプの消泡剤レジクリンもあります。用途に合わせてご利用下さい。