



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

パイル用水溶性離型剤

## しんえつNE-20

### 特 徴

1. 高希釈倍率（標準20倍）で使用出来ます。
2. 従来のNE-40よりも離型力をよりアップさせたもので大口径パイルにご使用出来ます。
3. 高希釈タイプであり、NE-40と同様に離型剤塗布部周辺のベタ付きが従来の離型剤より少なく作業環境が改善されます。
4. 離型剤の塗り過ぎによる製品の色付き、喰われ（硬化不良）がありません。
5. 18ℓ缶が最大荷姿です。在庫場所が少なくても済みドラム缶置場を必要としません。
6. 原液は凍結しません。希釈液は凍結いたしますが、凍結融解性に優れております。

### 主成分並びに性状

1. 主成分は動物性油脂です。
2. 茶褐色の液体です。

### 使用方法

1. 希釈容器に所定量の水を入れて下さい。その後本製品を攪拌しながら入れて均一になるまでよく攪拌して下さい。攪拌機を使用すると短時間で均一になります。
2. 所定倍率に希釈した液をスプレー等で型枠に塗布して下さい。
3. 希釈液は攪拌しながら使用して下さい。

### 使用上の注意

1. 水温低下に伴い、希釈しづらくなりますので冬季の希釈水には温水をご使用下さい。
2. 低温（5℃以下）になりますと粘度が高くなりますが品質には異常はありません。加温（直火は避けてください）しますと粘度もさがり流動性が良くなります。
3. 希釈タンクには蓋をして簡単な攪拌機を設置いたしますと、セメント粉等異物の侵入による希釈液の分離・劣化を防ぐことができます。
4. 希釈水には軟水が適しております。硬度の高い水、塩分やアルカリ分を含んだ水のご使用は分離・劣化の原因となりますので、ご注意下さい。又、本製品の回収液は原則として正常な希釈液と混合してのご使用は避けて下さい。
5. 原液は危険物第4類に該当いたします。

### 荷 姿

18ℓ缶