



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

ヒューム管用油性離型剤

レジナー#300

特 徴

1. レジナー#300はヒューム管の端面部、型枠の合わせ目などの部分に使用する離型剤です。
2. レジナー#300はコンクリートのアルカリ分と化学反応を起して金属石炭酸の被膜を型枠表面につくります。この金属石炭酸の被膜は耐水性ですので、金属に対しても防錆作用を持っています。
3. レジナー#300は木型、アルミフォームの離型剤としても使用出来ます。

主成分・性状

1. 淡褐色の油性液体で主成分は鉱油及び植物油等です。
2. 消防法危険物第四類第二石油類です。

使用方法

1. レジナー#300はストレートタイプの油性離型剤です、原液のままスプレー、ウエス刷毛等で型枠に塗布して下さい。
2. スプレーで塗布する場合、噴口により塗布量・塗布パターンが各種あります。弊社営業員にご連絡下さい。
3. 塗布面積は1口当たり約25～35m²です。

使用上の注意

1. レジナー#300を保管する場合は横転して保管し、雨水の混入を防止して下さい。
2. レジナー#300の過剰塗布は製品に油染み、及び、硬化不良等の原因となりますので、塗り過ぎた場合はウエス等で拭き取り使用して下さい。
3. 新しい型枠を使用する場合、原液を型枠に塗布しコンクリートを投入しないで空養生すると、型枠に対する離型剤が早く馴染みトラブルが少なくなります。

荷 姿

200ℓドラム缶・18ℓ缶