



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

ヒューム管用水溶性離型剤

## レジナーKO#52・KO#53

### 特 徴

ストレートタイプの水溶性離型剤です。極めて乾燥が早いため、速乾性タイプに匹敵する離型力があります。

### 主成分及び性状

1. 主成分は天然樹脂及び石油系の特殊樹脂です。
2. 乳白色の水溶性の液体で、引火性はありません。
3. コンクリートや型枠には悪影響がありません。

### 使用方法

1. ストレートタイプです。水で希釈しないでそのまま使用して下さい。
2. 樹脂濃度が高いため、モップ・刷毛等は比較的早く固まりますので、スプレーを使用して塗布して下さい。
3. 離型剤の塗り過ぎはコンクリートの色付き、硬化不良等の原因になりますのでご注意下さい。留まった離型剤はモップ又はエアール等で取り除いて下さい。
4. 油性（速乾性）を使用していた型枠は最初の2～3回はエマルジョンの乳白色が透明（乾燥）になってからコンクリートを投入して下さい。
5. レジナーKO#52とKO#53は濃度が異なります。（KO#53が濃縮タイプです）貴社の条件に合わせてご選択下さい。

### 荷 姿

200ℓドラム缶・18ℓ缶