



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

パイル・ポール用油性離型剤

レジナーP-600

特 徴

1. 原液は油状の液体です。
2. レジナーP-600は、パイル・ポール専用離型剤です。
3. 原液油状の製品の為、型枠のカス付きが少なく作業性に優れ、型枠の保守管理が容易です。
4. 製品の表面は艶のある美しい仕上がりとなります。

主成分・性状

1. 主成分は特殊樹脂・鉱油・油性向上剤等を使用しています。
2. 茶褐色油状の液体です。消防法危険物第四類第二石油類です。
(危険物データベース登録確認書、登録番号 4041-152281)

使用方法

1. レジナーP-600はストレートタイプの油性離型剤です。原液のままスプレー等で型枠に塗布して下さい。
2. スプレーで塗布する場合、噴口により塗布量・塗布パターンが各種あります。弊社営業員にご連絡下さい。

使用上の注意

1. レジナーP-600を保管する場合は横転して保管し、雨水の混入を防止して下さい。
2. レジナーP-600の過剰塗布は製品に油染み、及び、硬化不良等の原因となりますので、塗り過ぎた場合はウエス等で拭き取り使用して下さい。
3. 新しい型枠を使用する場合、原液を型枠に塗布しコンクリートを投入しないで空養生すると、型枠に対する離型剤が早く馴染みトラブルが少なくなります。

荷 姿

200ℓ缶・ドラム缶・18ℓ缶