



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

継手用滑剤

## レジループ

生分解性が約70%で、人と環境に優しい滑剤です。

### 用途

1. ヒューム管継手用
2. アーチカルバート接合用
3. セラミックパイプ接合用
4. その他接合用

### 主成分並びに性状

1. 主成分は、植物油・天然油脂由来石鹼などです。
2. 白色の流動性液体で、親水性があります。
3. 塗布面で、長時間乾かず優れた滑り性能を発揮します。

### 使用方法

1. 接合部分に刷毛又はウェスで塗布して下さい。
2. 標準使用量（ヒューム管継手用）は以下の通りです。  
レジループ 1㍑の標準使用例

呼び径	本数	呼び径	本数
300	40	1,000	11
600	20	1,200	8
800	15	1,800	5

※尚、2㍑では上表の2倍になります。

### 取扱注意事項

1. 分離する場合がありますが、容器を良く振って再混合すれば使用可能です。
2. 低温で万が一凍結した場合は、解凍して容器を良く振って再混合すれば使用可能です。

### 荷姿

- 250mlビニール袋（1箱、50袋入り）
- 1㍑ポリ容器（1箱、12本入り）
- 2㍑ポリ容器（1箱、6本入り）
- 18㍑缶