



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

液状ワックス系離型剤

FRPコートW-84

特 徴

1. 液状ワックスです。離型剤の塗布作業が大幅に短縮されます。
2. 固形ワックスと同等の離型力があります。
3. FRP型・金型どちらでも使用可能です。
4. 脱型時製品の滑り性能をアップさせるためシリコンオイルを含んでいますので、ゲルコート製品には不向きです。
5. 複雑な型にも使用可能です。液状なので、型の細部まで均一に塗布出来ます。
固形ワックスで塗布出来ない場合にご利用下さい。
6. 溶剤で希釈することが出来ます。
離型力過剰の場合、開封後溶剤が揮発してペースト状になった場合、専用の希釈液で希釈して下さい。
7. ゲルコート製品には、姉妹品のFRPコートW-81をご使用下さい。

用 途

ハンドレアップ・スプレーアップ・レジンインジェクション用
(但し非ゲルコート製品に限ります)

使用方法

1. 使用前に、型に付着した油分・樹脂などのカスを十分に清掃して下さい。
2. 使用前に、FRPコートW-84を十分攪拌して下さい。
3. ウェス・又は刷毛で型枠に均一になるように薄く拭き伸ばして下さい。乾燥後、柔らかい布で仕上げ拭きをして下さい。塗り過ぎた場合は被膜が乾燥する前に、乾いた布で仕上げ拭きをすると、塗り後が残らず離型効果も長持ちします。
4. 開封後ペースト状になることがありますが、溶剤の揮発によるもので性能の変化はありません。専用の希釈液がありますのでご利用下さい。
5. 夏期の保管は冷暗所で行ってください、日向等高温の場所に放置しますと液が分離することがあります。

荷 姿

18リットル缶