



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

固形ワックス

## FRPワックス#96

確実な離型力と経済性

### ☆特 徴

1. 固い天然ワックスを使用していますので、優れた離型効果が得られます。
2. 固形ワックスとしては低価格ですので、経済的です。
3. 作業性抜群！薄い被膜で良く伸びます、拭き取りが容易で作業性が向上します。
4. ゲルコートをはじきません。
5. ポパール系の離型剤（FRPコートP）との併用も可能です。
6. FRPコートS-99との相性が良く、滑り性を与える補助離型剤としてご利用下さい。
7. FRP型・金型どちらでも使用可能です。

### ◎ 使用 方 法

1. 使用前に、型に付着した油分・樹脂のカスなどを十分に掃除して下さい。
2. ウェスで少しずつ、型に擦り付けるようにムラの無いように拭き伸ばして下さい。  
完全に乾燥する前に、乾いたきれいな布で拭き取って下さい、型に光沢が出て来ます。  
以上の作業を2～3回繰り返すと塗り忘れが防げます。
3. 塗布後、長時間放置すると、拭き取りにくくなりますのでご注意下さい。また厚塗りの場合も同様に拭き取りにくくなります。
4. 新しい型枠の場合、5～6回繰り返して塗り込むか、3～4回の脱型までFRPコートP（ポパール系）を併用して下さい、確実な離型が出来ます。

### ◇ 荷 姿

0.5 ㍻ 缶 （1 ケース 1 2 個）

1 3 kg 缶