



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

工事用水溶性離型剤（ストレートタイプ）

レジコン アクアー 70

型枠カス付きが少なく、油性離型剤のように使用可能。

用途

鋼製型枠・樹脂合板型枠・発泡スチロール型枠・ステンレス型枠・セラミック型枠

特徴

1. 型枠カスの残りが油性離型剤のように非常に少なくなります。
2. コンクリート製品表面気泡が少なく、綺麗に仕上がります。
3. 油による弊害（油染みや油泡[油による気泡]）が少なくなります。
4. ストレートタイプですので、そのまま使用出来ます。
5. 乳白色のエマルジョンタイプです。
離型剤のベト付きが少なく作業環境の汚染が少なく、引火性もありません。
(消防法危険物に該当しません)

使用方法

1. ストレートタイプです。そのままスプレー・ローラー等で塗布して下さい。
2. 数週間で若干分離しますが、簡単な攪拌によってすぐに均一になります。
3. 型枠に塗布する場合は当社のレジナースプレーをご使用下さい。
ローラー・モップでの塗布も良好です。
4. 塗布面積 1ℓ当たり20㎡（18ℓ缶で360㎡、200ℓドラム缶で4000㎡）

使用上の注意

1. 本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
取扱い上のお願い事項（容器にラベル表示あり）をお守り下さい。
2. 雨水等が入らないように十分注意して下さい。
3. 直射日光を避けて保管して下さい。
4. 0℃以下になると凍結します、冬期は凍結させないような対策をして下さい。
特に容器の置き場の凍結にご注意下さい。
5. 使用前に攪拌して下さい。

荷姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶

※レジコンアクアー70はレジコンアクアシリーズの1種類です。
お客様の条件に合わせたタイプをお選び下さい。