



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

セントル型枠用油性離型剤

レジコンTN

用途

セントル型枠用離型剤（メタルフォーム、セラミック製型枠）

特徴

1. トンネル工事専用に造られた油性離型剤です。
2. 型枠に塗布されてからの油膜保持に優れ脱型時の型枠へのノロも少なく作業性が上がります。
3. コンクリート表面はクリアーな油膜により、色むらもなく平滑で均一な美しい面に仕上がります。
4. クリアーな油剤に拘りましたので、作業上の臭気も気になりません。
5. コンクリート表面は気泡・あばたが少なく美しい仕上がりになります。

使用方法

1. ストレートタイプですので、そのままスプレー塗布又はモップ、スポンジ等で塗布して下さい。
2. モップ、スポンジ等で塗布する場合は、ドラム缶からペール缶等に小分けしご使用下さい。
3. スプレーで塗布する際、噴口により塗布量、塗布パターンが各種あります。製品により使い分けが効果的です。

※弊社営業員に御相談頂ければ適切なアドバイスをさせていただきます。

塗布面積

型枠種類	1 缶当りの塗布面積	1 8 缶での塗布面積
セントル型枠	2.5 ~ 3.5 m ²	4.50 ~ 6.30 m ²

※上記の塗布面積は気象条件・塗布方法・型枠の形状等によって異なります。

使用上の注意

1. 型枠に、スケールが残っている状態で塗布しますと、色付きの原因となりますので注意してください。
2. 雨水等が入らないように、注意してください。
3. 他の離型剤との混合は絶対しないでください。
4. 直射日光を裂けて、日影に保管してください。
5. 危険物第四類第三石油類に該当いたします。火気には近づけないで下さい。

荷 姿

200^{リットル}ドラム缶、18^{リットル}缶

信越産業株式会社 本社 〒115-0045

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町13-5(山口ビル3F)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鞆銅笹森5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

東京都北区赤羽1-52-10 <http://www.shin-etsu.co.jp>

☎048-812-1160 FAX048-878-2309 E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
☎0166-74-4805 FAX0166-36-4245 E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
☎06-6909-7101 FAX06-6909-7173 E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823 E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261 E-mail : hirosima@shin-etsu.co.jp
☎019-684-4367 FAX019-684-2157 E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084 E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
☎096-388-1027 FAX096-388-1028 E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp