



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

ジオポリマー用水溶性型枠離型剤

レジナー G P W - 2

特 徴

1. ジオポリマー専用の離型剤です。
2. 製造時の高温養生に耐える被膜を型枠に形成し、優れた離型力・消泡性を発揮します。
3. 水溶性ストレートタイプです。消防法危険物に該当しません。
4. 型枠にスケールが残りやすく、製品に色も付きにくいです。

用 途

振動締固めジオポリマー製品全般

使用方法

1. 十分に攪拌してから御使用下さい。
2. ストレートタイプです。そのままスプレー・ウェス等で型枠に塗布して下さい。
3. 標準塗布量は $25 \sim 35 \text{ m}^2 / \text{ℓ}$ です。
4. 塗布後は十分に乾燥させ、打ち込みをして下さい。

乾燥時間目安

外気温：20℃→ 約30分

※あくまでも目安であり、
気象条件などで変わります。

注 意 点

- ・ジオポリマーは配合・製造条件により離型剤に対する影響が大きく異なります。
- ・同じ離型剤でも条件により脱型状況・仕上がりが大きく異なります。
- ・ご不明な点は弊社営業員へご相談ください。
- ・0℃以下になると凍結します。冬期は凍結対策を行なって下さい。
- ・雨水混入や直射日光を避けての保管をお願い致します。

荷 姿

18kg缶、4kg缶

画像 1 . ジオポリマー脱型状況



作成：日本大学工学部建築学科 R C ・ 構造材料研究室

<http://www.arch.ce.nihon-u.ac.jp/~pareek/main.htm>

ジオポリマー用型枠離型剤は、ジオポリマー配合・使用環境・製造条件等の影響を大きく受け、要求性能を満たさない場合もございます。
お客様の条件において使用可能かを事前に十分確認の上、ご使用ください。
本製品の使用によって、又は使用できないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

信越産業株式会社 本社 〒115-0045

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門 1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地 4 条 1-2-3
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町 1 3-5 (山口ビル 3 F)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田 5 7-3 6-2
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠 2 4 5-8 4 佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鞆銅笹森 5-2 7
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町 6-7 4 (加納ビル 2 F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領 8-8-1 1

東京都北区赤羽 1-5 2-1 0 <http://www.shin-etsu.co.jp>

☎048-812-1160 FAX 048-878-2309 E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
☎0166-74-4805 FAX 0166-36-4245 E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
☎06-6909-7101 FAX 06-6909-7173 E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
☎0779-89-2293 FAX 0779-89-1823 E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
☎0829-74-1563 FAX 0829-74-3261 E-mail : hirosima@shin-etsu.co.jp
☎019-684-4367 FAX 019-684-2157 E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
☎0584-73-4270 FAX 0584-81-5084 E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
☎096-388-1027 FAX 096-388-1028 E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp