

## 補修材・補修剤一覧

製 品 名	特 徴	荷 姿
コンクリート製品補修材 レジメントMシリーズ	水を加えて練り混ぜるだけで使用できる粉末の補修材 色8種類(W,NW,標準,ND,D,DD,D3,DSP) 硬化時間9種類(3,5,10,20,30,45,60,120,180) 5kgの小袋が4つ入って1袋	20kg ビニール袋
コンクリート製品補修材 レジメントMシリーズ改	水を加えて練り混ぜるだけで使用できる粉末の補修材 色6種類(W,NW,標準,ND,D,DD) 硬化時間7種類(5,10,25,30,60,120,180) 5kgの小袋が4つ入って1袋	20kg ビニール袋
無収縮補修材 ホシュールシリーズ	水を加えて練り混ぜるだけで使用できる粉末の補修材 収縮クラック・縁切れの生じやすい用途に最適 硬化時間4種類(SS,S,N,L) 色2種類(W, 標準) 5kgの小袋が4つ入って1袋	20kg ビニール袋
無収縮補修材 ホシュール3Q・10Q・20Q・ 60Q	水を加えて練り混ぜるだけで使用できる粉末の補修材 3Q→約3分、10Q→約10分、20Q→約20分、60Q→約 60分で硬化。急硬性で尚且つ無収縮です。 5kgの小袋が4つ入って1袋	20kg
高強度無収縮補修材 ホシュールスーパー50 ホシュールスーパー50S	水を加えて練り混ぜるだけで約50N/mm <sup>2</sup> 以上の強度が出 ます レジメントGと練り混ぜることによって更に高性能に	20kg ビニール袋
ヒュームコート	水を加えて練り混ぜるだけで使用できる粉末の補修材 硬化時間3種類(30M、1H、2H)色3種類(W、標準色、D)	20kg セメント袋
レジメントコン美 (液)(粉)	液と粉のコンビでコンクリート表面を美しく仕上げます 粉は4.5Kgの小袋が4つ入って1袋	(液)18kg 缶 (粉)18kg ビニール袋
レジメイク (液)(粉)	液と粉のコンビでコンクリート表面を美しく仕上げます 非セメント系のため白華の問題がありません 粉は3Kgの小袋が4つ入って1袋	(液)18kg 缶 (粉)12kg ビニール袋
メント20M	ヒュームコート系の20分タイプ 色3種類(W、標準、D)	20kg セメント袋
急結止水モルタル 止水レジメント	漏水箇所の止水に最適な粉体の補修剤 冬用(1分タイプ)、夏用(3分タイプ)の2種類 5Kgの小袋が4つ入って1缶	20kg 缶
コンクリート製品補修・接着剤 レジメントB	モルタル混入用エマルジョン ヒューム管のソケット補修用	4・18kg缶 200kgドラム
モルタル接着力増強剤 レジメントG	JIS A 6203樹脂エマルジョン該当品 ホシュールスーパーとの混合による (財)建材試験センターでのデータがあります (曲げ・圧縮強度、接着強度、吸水率、長さ変化率)	4kgポリ容器 18kg 缶
モルタル接着力増強剤 レジメントH	JIS A 6203樹脂エマルジョン該当品 レジメントM120との混合による (財)建材試験センターでのデータがあります 「プレミックスポリマーセメントの性能試験」	4kgポリ容器 18kg 缶
コンクリート養生剤・接着剤 レジメントS	JIS A 6203樹脂エマルジョン該当品 コンクリート表面に散布シクラックの発生を抑制 モルタルに混合して接着力・耐摩耗性・保水性・ 耐凍結融解性・耐薬品性を向上	4kgポリ容器 18kg 缶 200kgドラム
モルタル混入用エマルジョン レジメントF	セメントモルタル及び補修材との混合 水で3~5倍に希釈して使用	4・18kg 缶 200kgドラム
ヒューム管内面被服養生剤 レジメントE	スプレーで塗布で内面のメクレを防止します	18kg缶 200kgドラム
コンクリート製品化粧用塗料 レジカラー	アクリル系水性塗料。水で2~3倍に希釈して使用 グレー・ライトグレー・ダークグレー・ホワイトの4種類 コンクリート製品の濃淡に合わせて使用出来ます	20kg 缶 1kg 缶×6 1kg 缶×12
おいろなおし(黒色・黄土)	レジメイク、レジメントコン美に数%添加するだけで色調整 可能	4Kg ポリ容器