



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

レジナー#500

レジナー#500は水溶性のコンクリート離型剤です。

レジナー#500は高性能減水剤を使用したコンクリート製品、超高流動化コンクリート製品に優れた効果を発揮する振動用水溶性離型剤です。

特 徴

1. 型枠のカスの残りが、水溶性離型剤としては非常に少なく作業性に優れています。
2. 離型力が強く付着（コンクリートの型枠付着）の危険性が少なくなります。
3. 従来の離型剤と比較して離型剤による色付きが少なく綺麗に仕上がります。
4. 従来の水溶性離型剤と比較しても気泡が少なく綺麗な製品に仕上がります。
5. 希釈液は引火性も無く安心して使用頂けます。

主成分並びに性状

1. 主成分は、鉱油・界面活性剤・防錆剤・油性向上剤等です。
2. 原液は油状で、消防法危険物第四類第三石油類に該当します。
(危険物等データベース登録確認書、登録番号4052-152277、水溶性液体)

用 途

ボックスカルバート、セグメント及び振動締固めコンクリート製品全般

使用方法

1. 希釈方法は、水（原液の2～3倍）の中にレジナー#500を入れ、均一になるまで充分に攪拌して、その後所定倍率までの水を追加しよく攪拌して下さい。
2. 使用希釈倍率等は製品の形状、養生条件、外気温、コンクリート配合等の各条件により異なります、貴社の条件に合わせてご使用下さい。（一般的には原液1に対して水3～9）
3. 希釈水は分離しますので、1日分ずつ水に溶いてご使用下さい。希釈タンクを使用される場合は簡単な攪拌装置を設置して下さい。又、希釈水は水道水をお使い下さい。

荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶