



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

振動締固め用ストレートタイプ水溶性離型剤

レジナーAC-13

水溶性離型剤の特有の型枠カスが少なく、油性離型剤のように使用可能。

特 徴

1. 型枠カスの残りが油性離型剤のように非常に少なくなりますので、型枠のカス掃除をしないラインでの使用が可能です。
2. コンクリート製品表面気泡が少なく、綺麗に仕上がります。
3. 油による弊害（油染みや油泡[油による気泡]）が少なくなります。
4. ストレートタイプですので、そのまま使用出来ます。
5. 乳白色のエマルジョンタイプです。
離型剤のベト付きが少なく作業環境の汚染が少なく、引火性もありません。
(消防法危険物に該当しません)

用 途 振動締固め二次製品全般

使用方法

1. ストレートタイプです。そのままスプレー塗布、又はモップ、スポンジ等で塗布して下さい。
2. 数週間で若干分離しますが、簡単な攪拌や、又、噴霧スプレーの戻り液によってもすぐに均一になります。（しばらく使用せずに静置したものは軽く攪拌して下さい。）
3. モップ、スポンジ等で塗布する場合は容器からペール缶等へ小出しにして使用して下さい。
4. スプレーで塗布する場合は、噴口により塗布量、塗布パターンが各種あり使用する製品により選択することが効果的です。

使用上の注意

1. 本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
取扱い上のお願い事項（容器にラベル表示あり）をお守り下さい。
2. 雨水等が入らないようにご注意ください。
3. 直射日光を避けて保管して下さい。
4. 0℃以下になると凍結します、冬期は配管やタンク等の凍結対策をして下さい。
特に容器の置き場の凍結にご注意下さい。
5. 使用前に攪拌して下さい。

荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶

※レジナーAC-13はレジナーACシリーズの1種類です。
お客様の条件に合わせたタイプのお届けも可能です。