



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

植物油系振動用水溶性離型剤

しんえつアクアコート S-15

特 徴

1. 生分解性が良く、環境にやさしい離型剤です。
2. 植物油系を主成分としておりますので、現場作業員や作業環境に対する安全性が高い離型剤です。
3. 植物油系素材のため、離型剤のべト付きが少なく作業環境の汚染が少なく、引火性もありません。低刺激性で、現場作業者の安全衛生を高め工場管理者も安心です。
(消防法適用外で危険物ではありません)
4. 型枠に塗布後、乾燥しなくてもコンクリートの打設が可能ですのでラインでの使用が可能です。

用 途 振動締固め二次製品全般

(尚、発泡スチロール型枠には使用できません。)

使用方法

1. 水溶性ストレートタイプですので、そのままスプレー、スポンジ等で塗布して下さい。
2. 希釈液は2～3日で底部の濃度が薄くなりますが、簡単な攪拌や、又、噴霧スプレー(弊社レジナースプレー)の戻り液によっても均一になります。
(2～3日以上使用せずに静置したものは軽く攪拌してください。)
3. モップ、スポンジ等で塗布する場合は容器からペール缶等へ小出しにして使用して下さい。
4. スプレーで塗布する場合は、噴口により塗布量、塗布パターンが各種あり使用する製品により選択することが効果的です。

主成分

植物性油脂
界面活性剤(乳化剤)

使用上の注意

1. 本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
2. 雨水等が入らないようにご注意ください。
3. 他の離型剤との混合は絶対にしないで下さい。
4. 直射日光をさけて保管して下さい。
5. 凍結させないようにして下さい。
6. 取扱い上のお願い事項(容器にラベル表示あり)をお守り下さい。

荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶

※アクアコートS-15はストレートタイプですが、希釈して使用する濃縮タイプのアクアコートS-40もあります。