



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

振動締め固め用水溶性コンクリート離型剤

レジナーSK-023

油性離型剤に比べ、コンクリート製品の表面が白く、気泡が少なく綺麗に仕上がります。

油性タイプの離型剤と比べて非常に経済性にすぐれています。

特 徴

1. 型枠のカスの残りが、水溶性離型剤としては非常に少なくなります。
2. 離型剤が強く、水での希釈倍率が高いので、コストダウンに最適です。
3. コンクリート製品の表面が白く、綺麗に仕上がります。
4. コンクリート製品表面の気泡が少なく、綺麗に仕上がります。
5. 引火性も無く、安心して使用頂けます。

成分並びに性状

1. 成分は、鉱油・特殊樹脂・界面活性剤です。
2. 原液は油状で、消防法危険物第四類第三石油類に該当します。

P R T R法非該当品です。

用 途

振動締固めコンクリート製品、即時脱型コンクリート製品全般

使用方法

1. 希釈方法は、水の中にレジナーSK-023を入れて均一になるまで十分に攪拌して下さい。SK-023の中に水を入れても問題ありません。
2. 使用希釈倍率 原液 1 : 4 ~ 6 ですが、製品の形状、養生条件、気温等によって異なります。貴社の条件に合わせてご使用下さい。
3. 希釈水は分離しますので、1日分ずつ水に溶いてご使用下さい。希釈タンクを使用され

る場合は簡単な攪拌装置を設置して下さい。

荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶