



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

レジナーエイトC-0720S

レジナーエイトC-0720Sは、強力な離型力を持つ型枠離型剤です。

特に気泡の抜けにくい形状の製品、AE剤等を使用した製品にご利用下さい。

主成分並びに性状

1. 鉱油、消泡添加剤、離型強化剤、灯油、その他。
2. 油状で危険物第四類（マシン油、灯油の系統）です。

用途

振動締固めコンクリート製品全般

使用方法

1. ストレートタイプです。そのままスプレー、ウェス、刷毛、スポンジなどで型枠に塗布して下さい。
2. 塗布する離型剤の量は、少ない方が仕上がりは良好です。塗布量が多過ぎますと、製品の喰われ、色付き、油泡等の原因になりますのでご注意下さい。
3. 型枠に塗布後、長時間直射日光を浴びますと製品の色付きの原因となることがあります。
4. スプレーで塗布する際、噴口により、塗布量、塗布パターンが種々あります。

弊社営業員にご連絡下さい。

注意

レジナーエイトC-0720Sは、基本的な製品です。濃縮タイプ、濃度の異なる各種の製品があります。詳しくは弊社営業員にご連絡下さい。

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ・レジナーエイトC-030S（濃縮） | ・レジナーエイトC-020S（濃縮） |
| ・レジナーエイトC-0730S | ・レジナーエイトC-0720S |
| ・レジナーエイトC-130S | ・レジナーエイトC-120S |
| ・レジナーエイトC-1530S | ・レジナーエイトC-1520S |
| ・レジナーエイトC-025S（濃縮） | ・レジナーエイトC-015S（濃縮） |
| ・レジナーエイトC-0725S | ・レジナーエイトC-0715S |
| ・レジナーエイトC-125S | ・レジナーエイトC-115S |
| ・レジナーエイトC-1525S | ・レジナーエイトC-1515S |