



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

高性能振動用離型剤

レジナーHF-344

特 徴

1. 表面の気泡が少なく。艶のある緻密な表面に仕上がります。
2. 消泡効果の強い離型剤に有りがちな、製品の黄ばみ、色付きが少なくなります。
3. 型枠表面の油泡は大変少なく綺麗に仕上がります。
4. 従来の油性離型剤よりも人体に対し低刺激の添加剤を使用しています。

用 途

振動締め固め用型枠離型剤（鋼製型枠、ステンレス型枠、アルミ型枠）

使用方法

1. 油性ストレートタイプですので、そのままスプレー塗布またはモップ、スポンジ等で塗布して下さい。
2. モップ、スポンジ等で塗布する場合は、ドラム缶からペール缶等に小出しにして使用して下さい。
3. スプレーで塗布する場合は、噴口により塗布量、塗布パターンが各種あります。製品により選択することが効果的です。
※ 弊社営業員にご連絡頂ければ、適切なアドバイスをさせていただきます。

使用上の注意

1. 型枠に、スケールが残っている状態で塗布しますと、色付きの原因となりますのでご注意ください。
2. 雨水等が入らないように、注意してください。
3. 他の離型剤との混合は絶対しないで下さい。
4. 直射日光をさけて、日影に保管して下さい。
5. 消防法、危険物第4類第2石油類に該当しますので、法律に従って取り扱い下さい。

荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶