



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

振動締固めコンクリート製品用離型剤

レジナーLL-170

従来の離型剤より、色付き・カス・臭いがさらに少ないタイプの離型剤です。

特徴

1. 従来の離型剤のようにきれいに拭き取らなくても、硬化不良が少なく、作業性が向上します。
底面に溜まった部分でもエアで吹き飛ばす程度で十分です。
2. 従来の離型剤と比較して、色付きが大変少なくなり、きれいに仕上がります。
3. 型枠にカスの残りが従来品より少なく作業性が優れています。
4. 油状の液体で臭いが非常に少なく、作業環境が改善されます。
5. AE剤の入っていないコンクリートに特に効果があります。

主成分並びに性状

1. 主成分は鉱油と特殊添加剤です。
2. 淡緑色の油状の液体で危険物第四類第二石油類です。
淡緑色は直射日光に当たると2～3時間で消えます。

用途

振動締固めコンクリート製品全般

使用方法

1. ストレートタイプです。そのままスプレー・ウエスなどで型枠に塗布して下さい。
2. 塗布する離型剤は薄い方が仕上がりは良好ですが、過剰に塗布しても大きな問題が出にくい離型剤です。
3. スプレーで塗布する場合、噴口により塗布量・塗布パターンが各種あります。
弊社営業員にご連絡下さい。

荷姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶