



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

コンクリート用油性離型剤

レジナー P C - 2 1 5

レジナー P C - 2 1 5 は、ウレタン型枠用油性離型剤です。

ウレタン型枠が侵されたり、膨潤することが軽減します。

低粘度ですので、従来のストレートタイプ油性離型剤と同様にスプレー可能です。

主成分並びに性状

主成分は鉱物油、植物油、脂肪酸、炭化水素樹脂等です。

性状は以下の通りです。

密度 (15 / 4℃)	: 0.830 ~ 0.890
動粘度 (c s t / 40℃)	: 4.50 ~ 6.30
引火点 (P M)	: 40℃以上
流動点 (℃)	: -20℃以上
色相 (A S T M)	: 3.5以下

使用方法

1. ストレートタイプです。そのままスプレー、ウェス、刷毛、スポンジなどで型枠に塗布して下さい。
2. 塗布する離型剤の量は少ないほうが仕上がりは良好です。塗布量が多すぎますと製品の喰われ、色付き、油泡等の原因になりますのでご注意ください。
3. 型枠に塗布後、長時間直射日光を浴びますと製品の色付きの原因となることがありますのでご注意ください。
4. スプレーで塗布する場合、噴口により、塗布量・塗布パターンが種々あります、弊社営業員にご連絡下さい。

荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶

※異なるタイプのレジナーUR-1、UR-2もあります。