



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

振動締め固め・即時脱型用型枠離型剤

## レジナー # 1 0

### 特 徴

1. 離型剤の油焼けによる色付が少なく、型枠にカスも残りません。
2. 価格が安く、経済性に優れています。

### 主成分並びに性状

1. 茶褐色油状の液体で、危険物第四類第三石油類です。
2. 主な成分は、鉱油、特殊添加剤です。

### 用 途

1. 振動締め固めコンクリート製品全般
2. 即時脱型コンクリート製品全般

### 使用方法

1. 灯油1～3の割合で希釈、攪拌してスプレー、ウエス、刷毛、スポンジなどで型枠に塗布して下さい。
2. 塗布する離型剤の量は、少ない方が仕上がりは良好です。塗布量が多過ぎますと、製品の喰われ、色付き、油泡等の原因になりますのでご注意ください。
3. 型枠に塗布後、長時間直射日光を浴びますと製品の色付きの原因となることがあります。
4. スプレーで塗布する際、噴口により、塗布量、塗布パターンが種々あります。

弊社営業員にご連絡下さい。

### 荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶

※灯油で希釈したストレートタイプのレジナー # 10-1 もあります。