



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

高性能振動用離型剤

しんえつSAシリーズ

離型剤メーカーとして、永年の技術を集結した、高性能振動用離型剤です。

用 途

振動締め固め用型枠離型剤（鋼製型枠、ステンレス型枠、アルミ型枠）

特 徴

1. 表面の気泡が少なく、艶のある緻密な表面に仕上がります。
2. 消泡効果の強い離型剤に有りがちな、製品の黄ばみ・色付きが少なくなります。
3. 型枠表面の油泡は大変少なく綺麗に仕上がります。
4. 従来の油性離型剤よりも人体に対し低刺激の添加剤を使用しています。

使用方法

1. 油性ストレートタイプですので、そのままスプレー塗布またはモップ、スポンジ等で塗布して下さい。
2. モップ、スポンジ等で塗布する場合は、ドラム缶からペール缶等に小出しにして使用して下さい。
3. スプレーで塗布する場合は、噴口により塗布量、塗布パターンが各種有ります。製品により選択することが効果的です。

※ 弊社営業員にご連絡頂ければ、適切なアドバイスをさせていただきます。

使用上の注意

1. 型枠に、スケールが残っている状態で塗布しますと、色付きの原因となりますので
ご注意下さい。
2. 雨水等が入らないように、注意してください。
3. 他の離型剤との混合は絶対しないで下さい。
4. 直射日光をさけて、日影に保管して下さい。
5. 消防法、危険物第4類第2石油類に該当しますので、法律に従って取り扱い下さい。

品揃え

しんえつSAシリーズには、4種類品揃えがあります。

※ しんえつ SA-0.5

※ しんえつ SA-1

※ しんえつ SA-2

※ しんえつ SA-3

離型力、消泡効果は、0.5→1→2→3の順に強くなります。

荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶

信越産業株式会社 本社 〒115-0045

東京都北区赤羽1-52-10 <http://shin-etsu.co.jp>

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町13-5(山口ビル3F)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鶴飼笹森5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

☎048-812-1160 FAX 048-878-2309 E-mail: eigyoubu@shin-etsu.co.jp
☎0166-74-4805 FAX 0166-36-4245 E-mail: hokkaido@shin-etsu.co.jp
☎06-6909-7101 FAX 06-6909-7173 E-mail: oosaka@shin-etsu.co.jp
☎0779-89-2293 FAX 0779-89-1823 E-mail: fukui@shin-etsu.co.jp
☎0829-74-1563 FAX 0829-74-3261 E-mail: hirosima@shin-etsu.co.jp
☎019-684-4367 FAX 019-684-2157 E-mail: morioka@shin-etsu.co.jp
☎0584-73-4270 FAX 0584-81-5084 E-mail: chubu@shin-etsu.co.jp
☎096-388-1027 FAX 096-388-1028 E-mail: kumamoto@shin-etsu.co.jp