



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

振動用高性能離型剤

レジナー S E - 8 6

特 徴

- 1．気泡が少なく、表面のなめらかなコンクリート製品に仕上がります。
- 2．高度精製油をベース油として使用しておりますので、耐候性に優れています。
- 3．型枠に残るカスが少なく、作業性に優れています。

主成分並びに性状

- 1．鉱油、灯油、消泡添加剤、離型力強化剤。
- 2．油状の液体です。（危険物等データベース登録確認書、登録番号4041-128541）

用 途

振動締固めコンクリート製品全般

使用方法

- 1．ストレートタイプです。そのままスプレー・ウェスなどで型枠に塗布して下さい。
- 2．塗布する離型剤の量は少ないほうが仕上がりは良好です。塗布が多過ぎますと、製品の喰われ・色付き・油泡等の原因となりますのでご注意下さい。
- 3．型枠に塗布後、長時間直射日光を浴びますと製品の色付きの原因となることがあります。夏期は、離型剤塗布ごすみやかにコンクリートを投入して下さい。
- 4．スプレーで塗布する場合、噴口により塗布量・塗布パターンが各種あります。弊社営業員にご連絡下さい。

注 意

- 1．レジナー S E - 8 6 はストレートタイプの基本的な製品です。貴社の条件に合わせ微調整いたしますので、担当営業員にご連絡下さい。
- 2．レジナー S E - 8 6 には夏用があります。夏期色付きの激しい際にご利用下さい。