



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

振動用高性能油性離型剤 しんえつDVSシリーズ

特に横振動等のシーケーター、ローラーバグレーターやミニシーケーター有効です。

用途

振動締め固め製品全般。(シーケーター、ローラーバグレーターやミニシーケーターに有効)

- 1) 新しい型枠での初期段階での一時的使用に。(なじみ等により、脱型障害が発生し易い)
- 2) 型枠に固定方式のバグレーターの周辺に。(振動が強いため、離型剤が削られやすい)
- 3) 型枠をスライドさせて成形する条件などに。
- 4) 従来使用離型剤では脱型時に支障をきたす恐れのある型枠(製品)や条件などに。

特徴

- 1) 離型力が強力であり、コンクリートの研磨作用(かじられ)に強く付着トラブル等が減少します。それにより製品の脱型性が向上します。
- 2) 消泡効果が高く、製品面の気泡が減少いたします。

主成分並びに性状

- 1) 鉱油、灯油、消泡添加剤、離型力強化剤。
- 2) 油状の液体で消防法危険物第四類第二石油類に該当します。

使用方法

- 1) ストレートタイプです。そのままスプレー・ウェスなどで型枠に塗布して下さい。
- 2) 塗布する離型剤の量は少ないほうが仕上がりは良好です。塗布が多過ぎますと、コンクリート製品の喰われ・色付き(油染み)・油泡等の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 型枠に塗布後、長時間直射日光を浴びますと製品の色付きの原因となることがあります。夏期は、離型剤塗布後すみやかにコンクリートを投入して下さい。
- 4) スプレーで塗布する場合、噴口により塗布量・塗布パターンが各種あります。弊社営業員にご連絡下さい。

注意

しんえつDVSシリーズは下記のバリエーションが御座います。貴社の条件に合わせて調整いたしますので、担当営業員にご連絡下さい。

①しんえつDVS-1、2、3 (離型力の強さは2→1→3)

②しんえつDVS-50、しんえつDVS-55

DVS-1、2、3より、臭気及びカスを低減したタイプです。

離型力の強さは55→50です。

荷姿

200リットルドラム缶、18リットル缶