



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

レジナーUR-1

レジナーUR-1は、ウレタン型枠用油性離型剤です。

従来の油性ストレートタイプの離型剤と異なり灯油を一切使用しておりません。

ウレタン型枠が侵されたり、膨潤することが軽減します。

主成分並びに性状

成分	— 鉱油 …… (低粘度油)
	— 合成樹脂
	— 植物油
	— 脂肪酸
性状	— 密度 (15/4℃) …… 0.850~0.950
	— 動粘度 (cst/40℃) …… 9.50~12.5
	— 引火点 (PM) …… 70℃以上
	— 流動点 (℃) …… -10℃以上
	— 色相 (ASTM) …… 5.0以下

使用方法

1. ストレートタイプです。そのままスプレー、ウェス、刷毛、スポンジなどで型枠に塗布して下さい。
2. 塗布する離型剤の量は少ないほうが仕上がりは良好です。塗布量が多すぎますと製品の喰われ、色付き、油泡等の原因になりますのでご注意下さい。
3. 型枠に塗布後、長時間直射日光を浴びますと製品の色付きの原因となることがありますのでご注意下さい。
4. スプレーで塗布する場合、噴口により、塗布量・塗布パターンが種々あります、弊社営業員にご連絡下さい。

荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶