



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

環境対応型高生分解性離型剤

レジナーVO-1

生分解度61.8%で、環境に優しい油性離型剤です。
エコマーク認定商品です。(認定番号08110005号)

NETIS登録商品です。(登録番号:KT-090041-VE)

特徴

1. 植物油系をベースとしておりますので、作業環境や現場作業員に対する安全性が高い離型剤です。
2. 生分解性の高い離型剤です。生分解度61.8% (OECD301C準拠)です。
[*通常60%以上で生分解性が良いと言われております
: 例; 鉱物油10~30%]
3. 魚毒性試験 (OECD No.203準拠) でも安全が確認されております。
4. 環境に配慮が必要な現場に最適です。
5. 「生分解性コンクリート型枠離型剤」としてNETIS登録。
登録番号:KT-090041-VE
[NETIS:国土交通省 新技術情報提供システム]
6. ストレートタイプですので、そのまま使用できます。
7. 淡黄色油状の液体です。粘度が低いので、スプレーでも使用できます。
8. 植物油原料だけで配合されております。そのため原料の生育過程でCO₂を吸収しており、大気中のCO₂の総量に影響を与えません (カーボンニュートラル効果)。

用途

メタルフォーム、合成パネル、ステンレス型枠、アルミ型枠

使用方法

1. ストレートタイプです。そのままスプレー、モップ、スポンジ等で塗布して下さい。
2. スプレーで塗布する場合は、噴口により塗布量、塗布パターンが各種あり使用する製品により選択することが効果的です。

使用上の注意

1. 本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
2. 取扱い上のお願い事項 (容器にラベル表示あり) をお守り下さい。
3. 雨水等が入らないようにご注意ください。
4. 直射日光をさけて保管して下さい。
5. 引火性がありますので、火気厳禁です。第四類第三石油類です。
6. 他の離型剤との混合は絶対にしないで下さい。

荷姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶

